

# 基礎工事不要の高圧ガス貯蔵庫 運搬移動式の高圧ガス貯蔵庫

特許第6432747号

- 1、ポンペを乗せたままトラックで移動できます。
- 2、高圧ガス保安法に合致しているので高圧ガスの検問には問題ありません。
- 3、そのまま固定式の高圧ガス貯蔵庫としてご使用ください。
- 4、解体現場、建設現場で現場から現場へと移してご利用ください。
- 5、短期間の研究等での仮の高圧ガス貯蔵庫としてご使用ください。

## 使用上のご注意

- 1 運搬時は貯蔵庫をしっかりと車両にロープ等で固定してください。  
\* 移動時以外での車上貯蔵はできません。
- 2 ポンペは運搬時しっかりと付属の荷締機でこの貯蔵庫のポンペ架台に固定してください。
- 3 基礎部が不安定な場所では貯蔵庫を杭、アンカー、ロープ等で固定してください。
- 4 高圧ポンペは温度を40度℃以上に上げることができません。(当貯蔵庫は合格設備です)
- 5 車で移動する場合に必要な処置です。(移動時にご用意ください)
  - 1) 警戒表『高圧ガス』車両の前後に必要です。
  - 2) 防災工具
  - 3) 消火器
  - 4) イエローカード(ガス種毎に)(ガス販売店)
  - 5) ロープ

\* 不明な点は高圧ガスを購入された高圧ガス販売店または当社にお問合せ下さい。

## \* 違反が見つかれば検挙される場合があります。ご注意ください。

- 6 高圧ガスを消費するために必要な減圧弁、ホース等も販売しております。
- 7 寸法 幅1260(屋根1660) 高さ2000 奥行1160(標準品)(他寸法も製作いたします)  
内部ポンペ架台は幅1000です。(ポンペφ250で4本置けます。)(標準品)
- 8 重量 約 180 Kg (標準品)
- 9 付属品 荷締機一2個
- 10 販売価格 お問い合わせください。



←写真は現場においた貯蔵庫です。  
撮影のため正面帆布は開いています。  
裏面、側面は他材料でも製作いたします。

製造元

有限会社両国設備

TEL 029(270)8686

FAX 029(270)8687

E-mail

ryogoku@ninus.ocn.ne.jp

\*このポンペ庫、ポンペ架台一体型の貯蔵庫は特許です。模倣はできません。

当社は半導体ガス、高圧ガス、薬品、真空、建築工事におけるステンレス配管で30年の実績があります。配管工事は当社にお申し付けください。必ず満足していただけると思います。